

R376-S

Mitigeur monocommande surélevé

Mitigeur surélevé Duten R376 en acier inoxydable massif. Sa composition fait en sorte qu'il soit anticorrosion et facile d'entretien. Peu importe la décoration, la couleur et l'agencement de vos sanitaires, ce robinet rehaussé saura s'y adapter et la mettre en valeur. Conçu et fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées. Grâce à l'aérateur Neoperl et à la cartouche en céramique Citec, vous obtiendrez un débit d'eau régulier et continu. Ce mitigeur convient aux systèmes à haute et basse pression.



Références

R376-S
R376-B
R376-N

Finition

Inox brossé
Laiton chromé
Noir mat

Caractéristiques

Finition	Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) / Noir mat (N)
Dimensions	Ø55 x H305 x P215mm
Pression	Min/Max de l'arrivée d'eau 0.5 - 12 bars
Débit	6L/min (possibilité de 1.89L/min)
Aérateur	SSR PCA Stream (6L/min) – jet cascade
Arrivée d'eau	2 arrivées pour eau froide et eau chaude
Température maximum	70°C
Longueur flexible	45cm
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Découpe

Le R376 est conçu pour être installé sur plage d'une épaisseur maximum de 30mm. Percer un trou de diamètre 32-34mm.

Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

Entretien

Pour un entretien optimal du mitigeur monocommande surélevé, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin. Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

ACS
CE

Produits relatifs

Distributeur de savon S215

Documents relatifs

Manuel d'installation contact@duten.fr
Certifications contact@duten.fr

Schéma technique

