

D425

Colonne de douche

Colonne de douche avec douchette et mitigeur thermostatique. Design épuré qui s'adapte à tous types de sanitaires.



Références

D425-S
D425-B
D425-N

Finition

Inox brossé
Inox brillant
Noir mat

Caractéristiques

Finition	Inox brossé (S) / Inox brillant (B) / Noir mat (N)
Dimensions	L270 x P360mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 - 8 bars
Débit	Tête de douche 20L/min - Douchette 14L/min (à 2 bars) (possibilité de 6L/min avec limiteur)
Arrivée d'eau	2 arrivées pour eau froide et eau chaude
Température maximum	80°C
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

DSPJD-WH52-10-006

Duten limiteur de débit tête de douche 6L/min

DSPJD-WH03-006

Duten limiteur de débit douchette 6L/min

Informations d'installation

Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

Entretien

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

ACS

CE

Produits relatifs

Patère

A833

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@duTen.fr

Certifications

contact@duTen.fr

Schéma technique

